



TÄTSKIKTSREMSA LX

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-10-26

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätskiktsremsa av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber. Tätskiktsremsan är tillsammans med Tätskiktsfolie PRO LX vattentät med ett ånggenomgångsmotstånd på $> 3\,000\,000$ s/m.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik TÄTSKIKTSREMSA LX används för tätning och försegling av skarvar och vinklar i Bostik Tätskiktssystem VTF-X. Används både för golv och vägg.

ARBETSBESKRIVNING


Montering ska göras enligt monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssystem VTF-X.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande regler.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materilatyp	Polypropenbelagd PE folie
Ånggenomgångsmotstånd	>3 000 000 s/m
Bredd	100 mm
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Blå
Lagring	Torr, svalt, frostfritt i obruten förpackning. skyddas mot solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

