

Colorex

PRO GRUND



PRODUKTBESKRIVNING:

Pro Grund är en proffsanpassad vattenburen grundfärg baserad på en sampolymer med hög täckförmåga och vithet samt mjuk ytstruktur. Den är specialanpassad för att uppfylla kraven på en bra grundfärg. Minimal lukt i samband med tork.

Den är främst avsedd för invändig målning av vägg- och tak i torra rum, i såväl hem som offentlig miljö, med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor. Pro Grund är bästa valet när man vill ha god vidhäftning till underlaget och har behov av att utjämna rester av skarvar, remsor, spacklingar etc. Man maximerar även bärigheten mot efterföljande skikt. Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag. Pro Grund är ett utmärkt val vid maskinell målning. Den höga torrhalten ger färgen mycket bra fyll- och täckförmåga.

Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och är lätt att applicera till en jämn yta med minimalt stänk vid rullning. Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och med sista efterslätande strykningen mot största ljusinsläppet. Måla hela taket samtidigt. Pro Grund är inte en del av brytsystemet men kan tonas lätt i ljusa kulörer.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	VAE
Volymtorrhalt	37%
Vikttorrhalt	58%
Densitet	1,43 kg/l
Viskositet	180cp
Glans	2–3 (fully matt)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–9 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum. +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–3 h
Genomtorr	24 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vlt
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Colorex

PRO GRUND



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg, t ex Blocka.. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller, efter förtunning, med spruta. Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och med sista efterslätande strykningen mot största ljusinsläppet. Måla hela taket/väggen samtidigt

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Ytan kan vid behov avtorkas med en torr trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.