

Nordsjö Perform+ Bathroom



Produktbeskrivning

Nordsjö Perform+ Bathroom är en halvblank vattenburen färg för inomhus målning på puts, betong, byggplattor av olika slag, glafiberväv m.m. Nordsjö Perform+ Bathroom används för målning av väggar och tak där man ställer mycket höga krav på tvättbarhet och tålighet.

Främsta användningsområdet är för målning av badrum, storkök, livsmedelsindustrier och liknande miljöer, sjukhus, samt andra utrymmen med extra hårt slitage.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov med Nordsjö Professional Våtrumsspackel eller Nordsjö Professional Våtrum+ spackel.

Starkt sugande och ytsvaga underlag grundas med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer förtunnad 1:1 med vatten.

Klass VA

1. Grunda med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer
2. Mellan – och färdigstryk med Nordsjö Perform+ Bathroom

Klass VT

1. Vävklistring av Tassoglas G90OV med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer
2. Grunda omgående med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer.
3. Mellan– och färdigstryk med Nordsjö Perform+ Bathroom

Färdigmålad yta skall torka 7 dygn innan den utsätts för vatten. Måla ej när yttemperaturen är under +10 °C.

Övrigt

Nordsjö Perform+ Bathroom ingår i Nordsjö's våtrumssystem, godkänt enligt (MVK) Måleribranschens standard för våtrum. Utförliga anvisningar finns för nedladdning på hemsidan eller www.vatrumsmalning.se.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion

Glans: Halvblank 30

Torktid 23°C 50% RF: Genomtor 2 timmar, Övermålningsbar 5 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8 m²/lit

Förpackning: 1L, 2,5L, och 10 liter

Baser: BW

Rengöring: Såpvatten

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

Rev. jan 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.