

Färgsystem - Akzo Nobel Decorative Coating

Innehavare/Utfärdat för

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

205 17 Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Akzo Nobel Decorative Coatings, färgsystem bestående färg, med eller utan glasfiberväv och med eller utan lim för applicering på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $>525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0). Glasfiberväv med nominell ytvikt 120 g/m^2 och brandteknisk klass motsvarande B-s1, d0.

Avsedd användning

Nymålning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0*

5:231, 5:521, 5:522 och 5:523

* Färgsystemen beskrivs på sida 3-4 i detta certifikat.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0220 daterad 2021-06-01, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, Sverige

Typgodkännande 2439/79 | 2024-12-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1229190

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. I färgsystemet ingående delprodukter skall försees med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
t.ex. Professional 3
nr/datum
2439/79
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 3P06711-1rev2, 6P06286-1rev1 och provningsrapport O100741-1265153 från RISE Research Institutes of Sweden AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-05-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Målningsanvisningar för Färagsystem - Akzo Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0*

Färg/ mängd (g/m ²)	Grundfärg/mängd (g/m ²)	Lim/mängd (g/m ²)	Glasfiberväv (g/m ²)
Professional 3 180	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Professional Grund + 176	-	-
Professional 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-
Master Ceiling Paint 3 180	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 180	Professional Grund + 176	-	-
Master Ceiling Paint 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-
Professional 5 134	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 134	Professional Grund + 226	-	-
Professional 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	-	-
Professional 5 134	Professional Grund+ BW 226	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 134	Professional Grund+ BW 226	-	-

Färg/mängd (g/m ²)	Grundfärg/mängd (g/m ²)	Lim/mängd (g/m ²)	Glasfiberväv (g/m ²)
Master Wall Paint 5 134	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 134	Professional Grund + 226	-	-
Master Wall Paint 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	-	-

* Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $\leq 525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).

** Glasfiberväv med brandteknisk klass B-s1, d0.

Mängderna för färg och lim som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven brandteknisk klass (B-s1, d0).