



Bona Domo

1-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Den enkla lösningen för trägolv i hemmamiljö



Vattenburen 1-komponentlack för ytbehandling av trägolv i hemmiljö. Snabbtorkande lack med bra fyllkraft som kan användas både som grundlack och topplack.

Bona Domo är en del av Bonas sortiment premiumlack. Snabbtorkande och med bra fyllkraft skyddar den med enkelhet trägolv i hemmiljö. Bona Domo kan användas som både grundlack och topplack, som enda lack eller i kombination med Bonas övriga grundlack om så önskas. Klar, icke gulnande golvlack med goda mellanslipningsegenskaper.

- Bra fyllkraft
- Förlåtande/enkel applicering
- Bra mellanslipningsegenskaper
- Icke-gulnande



Bona Domo

1-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Den enkla lösningen för trägolv i hemmamiljö

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	1-komponent vattenburen polyuretan/akrylat topplack
Torrhalt:	ca. 28%
Glans (vid 60°):	Silkmatt 40%, Matt 18% (på glas)
Spädning:	Vid behov kan 4% Bona Retarder tillsättas för en längre öppentid
Torktid:	Slipning/överlackering: 1–2 timmar* Lätt användning: 8 timmar* Övertäckning: 7 dagar* * vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona Roller eller Bona Applikator
Åtgång:	8–10 m ² /liter per stryk
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyget innan det noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med Aceton.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Avfall och tomma förpackningar skall hanteras enligt lokala bestämmelser.
Förpackning:	3 x 5 liter.

För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

FÖRBEREDELSE

Se till så att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och andra föroreningar. Före applicering skall ytan grundlackeras med en vattenburen grundlack från Bona eller Bona Domo, se behandlingsschema nedan. Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga

före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för att använda lacken är 13°C.**



Bona Domo

1-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Den enkla lösningen för trägolv i hemmamiljö

BEHANDLINGSSCHEMA

Obehandlat trägolv, alt 1:

1x Bona grundlack
Lätt slipning med korn 150
2x Bona Domo

Obehandlat trägolv, alt 2:

1x Bona Domo
Lätt slipning med korn 150
2x Bona Domo

På golv med risk för sidlimning, så som kubbgolv, plankgolv både med och utan golvvärme så är det

rekommenderat att alltid använda en grundlack före appliceringen av Bona Domo.

På tropiska träslag skall alltid en av Bonas grundlacker användas för att förhindra en reaktion mellan lacken och salt i träet.

OBS: Det rekommenderas inte att applicera mer än två lager grundlack och/eller topplack per dag på grund av risken för kraftig träresning. Sörj för god ventilation under torkning. Dåliga torkförhållanden kan minska produktens prestanda och vidhäftning.

APPLICERING

- 1) Skaka lackdunken kraftigt i 30 sekunder före användning.
- 2) Applicera med en Bona roller, 11 mm. Åtgång ca 8-10m²/liter. Rolla korsvis för att säkerställa en jämn applicering. Håll alltid en våt kant för att undvika överlapp.
- 3) Låt torka ordentligt innan ett nytt lager lack appliceras. Säkerställ god ventilation.
- 4) Vid behov, gör en mellanslipning med Bona Scrad System P150-korn (eller finare) och dammsug innan du

applicerar ett sista lager lack. Obs: Om det föregående lagret av lack/primer har fått mer än 24 timmars torktid krävs alltid en mellanslipning.

Efter den sista appliceringen kan ytan utsättas för lätt gångtrafik efter 8 timmar och kan utnyttjas fullt ut efter 5 dagar. Låt ytan torka 7 dagar innan du täcker med mattor eller annan golvbeläggning. Undvik också att placera tunga föremål eller fukta golvet under denna tid.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Rengöring med rätt produkter är lätt. När du väljer Bona rengörings- och underhållsprodukter kan du koppla av och veta att du har valt den bästa möjliga produkten för att hjälpa dig att ta hand om ditt golv.

Underhållsinstruktioner för slutanvändare finns på Bona

Domo-produktsidan på bona.com. Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga för både konsumenter och kommersiella slutanvändare. Skriv ut en kopia av de relevanta instruktionerna och ge den till slutanvändaren.



Bona Domo

1-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Den enkla lösningen för trägolv i hemmamiljö

VIKTIGT!

- Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik kontakt mot golvytan helt.
- Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under en längre tid eller torkar in kan orsaka kosmetiska fläckar

eller skada ytan.

- Observera att även om Bona-lacker är designade för att ge en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i träet och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och assistera utföraren är baserad på tidigare erfarenhet och omfattande tester, men gör inga anspråk på att vara kompletta. På grund av det breda utbudet av möjliga tillvägagångssätt och villkor för användning av våra produkter, befriar vi inte användare från behovet av att utföra sina egna försök eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan bara garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationer från golvtilverkaren och bestämmelser i relevanta standarder.