

Funktionsgaranti





AkzoNobel lämnar upp till 16 års funktionsgaranti på grundmålad, mellanstruken och obehandlad granpanel som är behandlad med utvalda färgsystem från AkzoNobel, som är testade och godkända enligt testmetod EN 927-3 (Europeisk standard för utomhustest av färgsystem på trä). Se tabeller för systemmålning.

Funktionsgaranti

AkzoNobel lämnar funktionsgaranti mot sprickbildning och avflagnig för utvändig fasadpanel av gran från korrekt sorteringsklass G4-2 och industriellt målad i enlighet med AkzoNobel nedan angivna behandlingsalternativ, metoder och villkor.

Olika behandlingsalternativ

För att funktionsgarantin ska gälla ska något av följande behandlingsalternativ användas:



Systemmålning	Obehandlad granpanel	Industriell grundmålad granpanel	Industriell mellanstruken granpanel
Steg 1 Grundolja	Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 Cuprinol Grundolja PT8	* Cetol WP 540	* Cetol WP 540
Steg 2 Grundning	Nordsjö Tinova Primer Exterior Cuprinol Trägrund V	Rubbol WP 186X	Rubbol WP 186X
Steg 3 Grundstrykning	Nordsjö One Supreme Nordsjö One Super Tech Nordsjö Tinova Exterior Nordsjö Tinova Premium Exterior+ Nordsjö Super Matt Nordsjö Tinova Excellent Exterior Cuprinol Täckfärg Cuprinol Täcklasyr	Nordsjö One Supreme Nordsjö One Super Tech Nordsjö Tinova Exterior Nordsjö Tinova Premium Exterior+ Nordsjö Super Matt Nordsjö Tinova Excellent Exterior Cuprinol Täckfärg Cuprinol Täcklasyr	Rubbol WP 186X Rubbol WF 33XX
Steg 4 Färdigstrykning	Nordsjö One Supreme Nordsjö One Super Tech Nordsjö Tinova Exterior Nordsjö Tinova Premium Exterior+ Nordsjö Super Matt Nordsjö Tinova Excellent Exterior Cuprinol Täckfärg Cuprinol Täcklasyr	Nordsjö One Supreme Nordsjö One Super Tech Nordsjö Tinova Exterior Nordsjö Tinova Premium Exterior+ Nordsjö Super Matt Nordsjö Tinova Excellent Exterior Cuprinol Täckfärg Cuprinol Täcklasyr	Nordsjö One Supreme Nordsjö One Super Tech Nordsjö Tinova Exterior Nordsjö Tinova Premium Exterior+ Nordsjö Super Matt Nordsjö Tinova Excellent Exterior Cuprinol Täckfärg Cuprinol Täcklasyr

* Frivilligt tillval

Obehandlad granpanel

1 x Grundolja	Sträckförmåga	1 x Grundning	2 x Toppfärg	Sträckförmåga	Garanti
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8	5m ² /l	Nordsjö Tinova Primer Exterior	Nordsjö One Supreme	6–8m ² /l	16 år
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8	5m ² /l	Nordsjö Tinova Primer Exterior	Nordsjö One Super Tech	6–8m ² /l	16 år
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8	5m ² /l	Nordsjö Tinova Primer Exterior	Nordsjö Tinova Exteriör	6–8m ² /l	12 år
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8	5m ² /l	Nordsjö Tinova Primer Exterior	Nordsjö Tinova Premium Exterior+	6–8m ² /l	14 år
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8	5m ² /l	Nordsjö Tinova Primer Exterior	Nordsjö Super Matt	6–8m ² /l	10 år
Cuprinol Grundolja PT8	5m ² /l	Cuprinol Trägrund V	Nordsjö Tinova Excellent Exterior	6–8m ² /l	14 år
Cuprinol Grundolja PT8	5m ² /l	Cuprinol Trägrund V	Cuprinol Täckfärg	6–8m ² /l	16 år
			Cuprinol Täcklasyr		14 år

På **obehandlad granpanel** ska hela ytan impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 alternativt Cuprinol Grundolja PT8, sträckförmåga 5 m²/l (200 g/m²), i enlighet med instruktionerna för respektive grundolja.

Ytan ska därefter grundmålas 1 gång

med Nordsjö Tinova Primer Exterior eller Cuprinol Trägrund V, sträckförmåga 6–8 m²/l, i enlighet med instruktionerna för respektive färg.

Ytan ska därefter färdigmålas 2 gånger med Nordsjö One Supreme, Nordsjö One Super Tech, Nordsjö Tinova Exterior, Nordsjö Tinova Premium Exterior+, Nordsjö Super Matt,

Nordsjö Tinova Excellent Exterior, Cuprinol Täckfärg eller Cuprinol Täcklasyr, sträckförmåga 6–8 m²/l, i enlighet med instruktionerna för respektive färg.

Industriellt grundmålad granpanel

1 x Grundning, minsta mängd torr film	2 x Toppfärg	Sträckförmåga	Garanti
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö One Supreme	6–8m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö One Super Tech	6–8m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö Tinova Exteriör	6–8m ² /l	12 år
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö Tinova Premium Exterior+	6–8m ² /l	14 år
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö Super Matt	6–8m ² /l	10 år
Rubbol WP 186X >50µm	Nordsjö Tinova Excellent Exterior	6–8m ² /l	14 år
Rubbol WP 186X >50µm	Cuprinol Täckfärg	6–8m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >50µm	Cuprinol Täcklasyr	6–8m ² /l	14 år

Granpanelen ska vara grundmålad med Rubbol WF 186X (minst 50 µm torr film).

Ytan ska därefter färdigmålas minst 2 gånger med Nordsjö One Supreme, Nordsjö One Super Tech, Nordsjö Tinova Exterior, Nordsjö Tinova Premium Exterior+, Nordsjö Super Matt, Nordsjö Tinova Excellent Exterior, Cuprinol Täckfärg eller Cuprinol Täcklasyr sträckförmåga 6–8 m²/l, i enlighet med instruktionerna för respektive färg.

Det är särskilt viktigt att rätt mängd färg appliceras, speciellt på kanter och hyvlade ytor.

Industriellt grundmålad och mellanstruken granpanel

1 x Grundning, minsta mängd torr film	1 x Mellanstrykning, minsta mängd torr film	2 x Toppfärg	Sträckförmåga	Garanti
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö One Supreme	<6m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö One Super Tech	<6m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö Tinova Exteriör	<6m ² /l	12 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö Tinova Premium Exterior+	<6m ² /l	14 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö Super Matt	<6m ² /l	10 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Nordsjö Tinova Excellent Exterior	<6m ² /l	14 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Cuprinol Täckfärg	<6m ² /l	16 år
Rubbol WP 186X >40µm	Rubbol WP 186X / Rubbol WF 33XX >40µm	Cuprinol Täcklasyr	<6m ² /l	14 år

Granpanelen ska vara grundmålad med Rubbol WP 186X (minst 40 µm torr film) och mellanstruken med Rubbol WP 186X eller Rubbol WF 33XX (minst 40 µm torr film).

Ytan ska därefter färdigmålas minst 1 gång med Nordsjö One Supreme, Nordsjö One Super Tech, Nordsjö Tinova Exterior, Nordsjö Tinova Premium Exterior+, Nordsjö Super Matt, Nordsjö Tinova Excellent Exterior,

Cuprinol Täckfärg eller Cuprinol Täcklasyr (sträckförmåga max 6 m²/l), i enlighet med instruktionerna för respektive färg. Det är särskilt viktigt att rätt mängd färg appliceras, speciellt på kanter och hyvlade ytor.

Villkor för funktionsgarantin

Generellt

Den utvändiga fasadpanelen ska ha genomgått samtliga steg i något av de olika behandlingsalternativen samt rekommendationer för kontinuerligt underhåll.

Nedan används benämningen "Utföraren" och det innefattar personer som monterar träfasad, målare (både yrkes- och/ eller privatperson) samt av arbete eller underhåll.

För att garantin ska gälla ska följande uppfyllas:

- Fasadens konstruktion ska vara uppförd på ett fackmannamässigt sätt. Ytterpanelerna ska vara monterade på läkt med luftspalt (i enlighet med riktlinjerna i AMA HUS).
- Monterad panel betraktas som av utföraren godkänd panel.
- Vid uppsättning av fasaden med spikning/skruvning, ska utföraren säkerhetsställa att spik-/skruvhuvud inte tränger ner i panelen och skadar eventuell utförd ytbehandling.
- Innan målning, ska utföraren säkerhetsställa att underlaget är torrt (max 16% fuktkvot), att dygnstemperaturen (luft/objekt) är minst +5°C och att smuts eller påväxt är borttaget med av AkzoNobel rekommenderat tvätt- och desinfektionsmedel enligt instruktionerna.
- Innan montering ska panelen förvaras på en torr plats med god ventilation. Detta ska vara dokumenterat på försäljningsstället.
- För industriellt grundade samt grundade/mellanstrukturerade granpaneler ska toppfärg ha applicerats senast inom 12 månader efter montering. Ändrä, kapytor samt ytor som skadats behöver appliceras med systembehandling omgående efter montering av panelerna.
- Färgapplicering ska ha skett i enlighet med instruktionerna för respektive färg. Detta innebär bland annat att utföraren ska säkerhetsställa att korrekt skikt mängd appliceras, att bra appliceringsverktyg/utrustning används för en jämn applicering och att väderförhållandena har varit i enlighet med rekommendationerna.
- Utföraren ska dokumentera samtliga fasadbehandlingar med färg och tvätt. Detta ska vidimeras med kvitto samt foto på utfört arbete.
- Undvik mekaniska skador på färgskiktet på panelerna. Om detta ändå sker måste det omedelbart åtgärdas med att applicera grundolja, grundfärg och toppfärg på skadad yta.
- Huspanelen ska kontrolleras av husägaren varje år och eventuella skador ska åtgärdas omgående.
- Huspanelen ska tvättas minst vart tredje år med av AkzoNobel rekommenderade tvättprodukter.
- Växtlighet får ej ha direkt kontakt med husfasaden.
- Garantin gäller från första inköpsdatum enligt kvitto för paneler/färg. Garantin omfattar endast kostnaden för paneler och färg, ej arbetskostnaden.



OM AKZO NOBEL

Vem vi är och vad vi gör

Färg som förändrar världen – i över 200 år har vi skapat innovativa och hållbara lösningar som präglar allt från ditt hem till världens största industrier. Vi är verksamma i fler än 150 länder med målet att vara en ledande aktör inom färgindustrin. Som experter inom utveckling av ytbehandlingar omger våra produkter dig - på båtar, bilar, mobiler, fönster, dörrar och väggar.

Att göra skillnad över tid

Hållbarhet är ett av våra kärnvärden – och det genomsyrar allt vi gör. Vi strävar efter att leda vår industri genom att lyfta människors potential och minska vårt avtryck på planeten – samtidigt som vi levererar de mest hållbara och innovativa lösningarna för våra kunder.

Innovation är vägen framåt

Vi drivs varje dag av att utveckla nya, innovativa och mer hållbara lösningar för våra kunder, samhällen och planeten. Utforska vår innovationsresa och de senaste framstegen inom färg och teknologi på vår hemsida.

AkzoNobel Decorative Coatings AB

Staffanstorpsvägen 50
205 17 Malmö, Sverige

nordiccustomerservice@akzonobel.com

Läs mer om oss
på vår hemsida

