

Nordsjö Professional 7

Väggfärg



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional 7 är en matt väggfärg, som lämpar sig till de flesta väggytor där det inte finns speciella krav på ytan. Nordsjö Professional 7 är vattenburen och har utmärkt täckförmåga samt är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

Behandling

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med Nordsjö Professional Grund + och färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Professional 7.

Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Målargläd. Blanka ytor nedmattas. Måla 1-2 gånger med Nordsjö Professional 7.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Bindemedelstyp: Sampolymerdispersion

Glans: Matt 7

Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timme

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10 m²/liter

Förpackning: 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 100 liter

Baser: BW, BC, Svart, Nordsjövit, S O5O2-Y, S O5O0-N och O5O2-Y

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a): 30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

Uppfyller brandteknisk klass B-s1,d0 enligt Typgodkännande SCO710-15

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se

Rev.september 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.