Landora - Träskydd

Produktbeskrivning

Landora Träskydd är en behandling i två steg för kvalificerat träskydd av alla typer av tryckimpregnerade oskyddade träytor, utomhus. Produkten passar t ex för trallvirke, terrasser, utemöbler, bryggor, pooldäck etc. Ett skydd som utöver det utmärkta bevarandet av träråvaran även ger ett mycket vackert utseende. Rätt använd är resultatet en motståndskraftig och underhållsfri vackert silvergrå yta under många år med bra skydd mot mögel-, svamp. Det årliga underhållsarbetet som man har med t ex träolja reduceras till normal rengöring. Den vackra silvergrå ytan växer successivt fram under 1-4 månader efter genomförd behandling efter påverkan av sol och regn.

Användningsområden

Steg 1 - Förbehandling / Tvätt

Användningsområde: Tvätt för tryckimpregnerat virke
BasSilikat
Volymtorrhalt: 5%
Densitet: 1.02 kg/L
Övermålningsbar: 12h
Materialåtgång: 5-10 m²/liter
Luft-/yttemperatur vid målning: 7°C

Steg 2 - Impregnering

Användningsområde: Träskydd för tryckimpregnerat virke
Bindemedel: Natrium/Kalium silikat
Densitet: 1.10 kg/L
Dammtorr: 1h
Övermålningsbar: 2-4h
Materialåtgång 2 strykningar: 5-6 m²/liter
Luft-/yttemperatur vid målning: 7°C

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Silikat		
Volymtorrhalt	5%		
Densitet	1.02kg/l		
Övermålningsbar	12 timmar		
Materialåtgång	5-10 m²/liter		
Appliceringstemperatur	Minst +7°C		

Appliceringsinstruktioner

Applicering	Appliceras flödigt med pensel eller roller i två strykningar med minimum två timmars torktid emellan. Låt ytan torka i minst 4 timmar efter andra behandlingen varefter ytan är klar att beträda. Efter genomförd behandling har ytan ett ojämnt flammigt utseende, vilket successivt under påverkan av väder och vind i en kemisk process utvecklas till en vacker och len yta som får en ljus silveraktig kulör. Denna process kan delvis påskyndas genom att borsta ytan med vatten. Den vackra silvergrå ytan kommer successivt under påverkan från solljus, och dröjer 1-3 månader att utvecklas. Använder man produkten inomhus eller på inglasade ytor så kommer inte kulören att utvecklas på rätt sätt. Alla eventuella rester av gammal träolja måste vara fullständigt avlägsnade innan sådana ytor kan behandlas. Efter behandlingen med Landora Träsklydd - Impregnering har man en färdig yta med ett vackert silvergrått utseende.
Före målning	Nytt liksom gammalt, tidigare obehandlat, trä kan behandlas. Det bör dock vara helt torrt varför nytt tryckimpregnerat trä kan behöva torka några månader först. För ett sammetslent slutresultat kan man också före behandlingarna slipa ytan helt lätt med fint sandpapper. Produkten etsar glas varför alla sådana ytor som eventuellt kan utsättas för stänk eller liknande måste täckas över innan man börjar arbetet.
Efter Målning	Det är rekommenderat att tvätta altanen varje vår för att bli av med smuts och lövrester som fallit under höst och vinter. Det går utmärkt att underhållstvätta med Landora Träskydd - Tvätt. Produkten är baserad på silikat och kommer bidra till en förlängd livslängd av trallen. Även om LandoraTräskydd är helt giftfritt bör flytande färgrester inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.
För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.