

BYGGVARUDEKLARATION



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior		Varugrupp/Varugrupsindelning: Oljor och träskydd	
Utfärdad datum: 2023-07-25		ID 556142-8011 - Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior Base Clear	
KN-nomenklatur/SN: 320890- Andra målningsfärger och lacker i icke vattenhaltigt medium (andra än de på basis av polystrar, akryl- eller vinylpolymerer)			
Varubeskrivning: Lösningssmedelsburen lasyr för utomhusbruk.			
Vid ändrad deklaration			
Ändringen avser: 3. Innehållsdeklaration		Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): 2016-11-08		Kontrollerad utan ändring den	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?		☐ Ja	☐ Nej ☒ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn: Akzo Nobel Decorative Coatings AB		Organisationsnr: 556142-8011	
Adress: Staffanstorpsvägen 50 205 17 Malmö		Kontaktperson: Råvaru- och Produktsäkerhet	
Webbplats: www.nordsjo.se		Telefon: 040-355000	
E-post: HSE.se@akzonobel.com			
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:	

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☐ Ja	☐ Nej
Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete:		
Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken: https://www.nordsjoprofessional.se/sv/rad/nordsjo-professional-och-hallbarhet		
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☒	
Ange varans klassificering: Aquatic Chronic 3, H412		
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:		

BYGGVARUDEKLARATION



Ingående Komponenter/ material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
Lösningsmedel	Vatten	5 - 10	231-791-2 / 7732-18-5	-	
Bindemedel	Alkyd resins	25-50	-	-	
Lösningsmedel	Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater	≤ 10	926-141-6 / 01-2119456620-43	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	
Pigment	Titandioxid	0-5(*)	236-675-5 / 13463-67-7 / 01-119489379-17	-	Endast i färgbruten met Acomix Eco pastorna
Tillsatsmedel	Polypropyleen	1 – 5	9003-07-0	-	
Lösningsmedel	Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	≤ 3	265-149-8 / 64742-47-8	Asp. Tox. 1, H304	
förorenig	Reaktionsmassa av etylbensen och M-xylen och P-xylen	1-2,5	215-535-7 / 1330-20-7 / 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412	
Filmkonservering	3-jod-2-propynyl butylkarbamat	≤0,3	259-627-5 / 55406-53-6 /-	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Konserveringsmedel	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	<0,001 (*)	247-761-7 / 26530-20-1	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1A, H31 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=100), Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	Endast i färgbruten met Acomix Eco pastorna
Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller 3-jod-2-propynyl butylkarbamat (CAS nr 55406-53-6) och OIT (CAS 26530-20-1) under klassificeringsgränsen. Kan orsaka en allergisk. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-				☐ Ja	☒ Nej

BYGGVARUDEKLARATION



ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?					
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☒ Komponentnivå	☐ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):			20230117		
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja	☒ Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbygggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Bindemedel	Alkyd resins	75-100	-	-	
Tillsatsmedel	Polypropyleen	2-10	9003-07-0	-	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:				☐ Ja	☒ Nej
Om Ja, ange vilket material:					
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter):						
Råvaror						
Komponent	Material/råvara	Land för råvaruutvinning	Ort för råvaruutvinning	Land för tillverkning	Ort för tillverkning	Kommentar
Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år)					Vikts %	
Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år)					Vikts %	
Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866?					☐ Ja	☐ Nej
Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program)					☐ Ja	☐ Nej
Om Ja, ange system/systemen:						
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?					☐ Ja	☐ Nej
Har trävirket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta?					☐ Ja	☐ Nej
Färger och lacker					☐ Ja	☐ Nej
Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger?						

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
---	-----------------------------	---	--

BYGGVARUDEKLARATION



Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀):	kg CO ₂ -ekv	Ozonedbrytning (ODP):	kg CFC 11-ekv
Försurning (AP):	kg SO ₂ -ekv.	Marknära ozon (POCP):	kg eten-ekv
Övergödning (EP):	kg (PO ₄) ⁻³ -ekv	Förnybar energi:	MJ
		Icke förnybar energi:	MJ
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:			
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Frostfritt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

BYGGVARUDEKLARATION



9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Om underliggande material kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 20 01 27* (alternativt 08 01 11*)				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☒ Ja		☐ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja		☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☒ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat mät punkt 1	Resultat mät punkt 2	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:					

BYGGVARUDEKLARATION



Övrigt

VOC

VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <400 g/l. (Kategori: A/e; aktuellt gränsvärde fas II: 400 g/l).

Hänvisningar

Bilagor