



# STARTA Alkylat 4-Takt

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2023-07-03

Sida 1/1

## Användningsområde

STARTA Alkylatbensin 4-takt är en ren miljöanpassad alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda 4-taktsmotorer till gräsklippare, jordfräsar, gokarts och utombordsmotorer etc. STARTA Alkylatbensin 4-takt kan med fördel även användas till 2-takts utombordsmotorer men då med inblandning av STARTA 2-takts Supersynt som är TC-W3 godkänd eller liknande produkt. Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%).

## Egenskaper

STARTA Alkylatbensin 4-takt är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA Alkylatbensin 4-takt har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. STARTA Alkylatbensin 4-takt följer eller överträffar svensk standard SS 155461. STARTA Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor".

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	680-700	kg/m <sup>3</sup>	
Oktantal, Research	>93	RON	
Oktantal, Motor	>90	MON	
Ångtryck	60	kPa	
Bly	<0,002	g/lit	
Bensen	<0,01	Vol%	
Svavel	<10	mg/kg	
Aromater	<1,0	Vol%	

Produktnr: 2015